

voeding

energie

rasterlengte

extra functies

inclusief



	Netroom Volt	Accu Voltage	Batterij Voltage	Zonnepaneel	Verbruik	Volts onbelast	Volts belast	Laadenergie	Impulsenergie	CEE Km	Km onbegroeid	Km Begroeid	Ha's	Digitale display	Alarm	Derde uitgang	Bliksemafleider	Power booster	Aangroei indicator	Accubesparing	Accu status indicatie	Laadindicatie	Dag / nacht automaat	Hoog / laag schakelaar	Aan / uit schakelaar	Connectieset	Waarschuwingsbordje
--	--------------	--------------	------------------	-------------	----------	----------------	--------------	-------------	---------------	--------	---------------	-------------	------	------------------	-------	---------------	-----------------	---------------	--------------------	---------------	-----------------------	---------------	----------------------	------------------------	----------------------	--------------	---------------------

Lichtnetapparaten

SE500	230				11	10.000	4.600	10	6,2	300	25	8	40	•	•	•	•										•
SE440	230				10	9.000	4.000	6	4,4	200	20	5	25	•	•	•	•										•
SE340	230				6	9.000	3.500	5	3,4	150	15	4	18	•	•	•	•										•
SE425	230				10	9.200	4.000	10	5,4	300	25	7	32			•	•										•
CSIKOS DIGITAL	230				6	8.800	4.100	6	3,0	150	15	3,0	17	•													•
CSIKOS XP	230				3	8.800	4.100	5	2,5	150	12	2,5	12														•
CSIKOS	230				1	6.000	2.750	2,8	2,0	100	3	1,0	8														•
ES10	230				1,3	11.200	4.200	1,3	1,0	50	2	0,8	4														•
ES-5	230				0,5	10.900	3.500	0,7	0,5	27	1	0,4	2														•
MINIGARD XXP	230				6	7.500	4.500	6	3					•													•
MINIGARD XP	230				2	5.700	2.900	2	1																		•
MINIGARD HOBBY	230				0,3	7.000	1.000	0,2	0,15																		•
HORSETRAINER	230				1,9	8.000	0,3-4,0	1,5	0,02-1,0					•										•			•

Accu-apparaten

POWERGARD XP	230	12		20 W	140-190	8.800	5.800	4,85	3,1	120	20	5,0	14	•			•	•	•	•	•	•				•	•	•
POWERGARD	230	12		10 W	70-120	8.500	3.200	2,0	1,5	85	5	1,5	6				•	•	•	•	•	•				•	•	•
PG200	230	12		20 W	180	10.000	5.600	2,75	2,0	55	6	2	8							•	•						•	•
PG100	230	12		10 W	120	9.400	5.000	1,50	1,0	45	3	0,8	4							•	•						•	•
PG50	230	12		10 W	50	8.500	2.800	0,75	0,5	30	1	0,4	2							•	•						•	•
COW TRAINER		12/24				8.600	300	0,04	0,02																			

Solarapparaten

HS75 (5+10Watt)		12/24		10 W	40	8.200	2.500	0,75	0,15-0,5	25	1,2	0,6	3				•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
MS50		12		10 W	50	11.000	3.600	0,65	0,50	18,0	1,6	0,8	4							•	•					•	•	•
MS25		12		5 W	40	9.000	3.100	0,33	0,25	8,5	0,8	0,4	2							•	•					•	•	•
MS15		12		2,5 W	30	7.500	2.500	0,18	0,15	3,7	0,4	0,2	1							•	•					•	•	•

Batterijapparaten

EC25	Opt.		9 - 12		35	9.900	2.500	0,35	0,30	18	0,8	0,2	3										•			•	•	•
EC20			9 - 12		30	9.900	2.300	0,30	0,25	13	0,6	0,2	2												•		•	•
HB15			9 - 12		20	9.200	2.000	0,20	0,15	8	0,4	-	1												•		•	•
EB15	Opt.		9 - 12		20	9.200	2.000	0,20	0,15	8	0,4	-	1												•		•	•
HB10			9 - 12		15	8.700	1.700	0,15	0,10	6	0,3	-	0,5												•		•	•
ST					10	7.000	500	0,15	0,10	5	0,3	-	0,5													•	•	•



pag. 18-25

pag. 26-35

pag. 36-40